



ກົດກະທຽວ

ฉบับທີ ៥៥ (ພ.ສ. ២៥៥៣)

ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຈະບັນຍຸດຕືກວຸນຄຸມອາຄາຣ

ພ.ສ. ២៥៥២

ອາສີຍ້ອນຈາດຕາມຄວາມໃນມາດຮາ ៥ (၃) ແລະ ມາດຮາ ៥ (၁) (၃) ແລະ (၅) ແຫ່ງພຣະຈະບັນຍຸດຕືກວຸນຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៥២ ອັນເປັນພຣະຈະບັນຍຸດຕືກວຸນທີ່ມີນທບັນຍຸດຕືບາງປະກາເກີ່ວກັບ ການຈຳກັດສີທີ່ແລະ ເສີ່ງກາພຂອງບຸກຄຸລ ຜົ່ງມາດຮາ ២៥ ປະກອບກັນມາດຮາ ၃၈ ມາດຮາ ၃៥ ມາດຮາ ၄៥ ແລະ ມາດຮາ ៥၀ ຂອງຮູ້ຮຣມນູ່ແຫ່ງຮາຊາຈັກໄທຢ ບັນຍຸດຕືໃຫ້ກະທຳໄດ້ໂດຍອາສີຍ້ອນຈາດຕາມນທບັນຍຸດຕືແໜ່ງກົງໝາຍ ຮູ້ມັນຕີວ່າການກະທຽວນໍາມາດໄທຢໂດຍຄຳແນະນຳຂອງຄະນະກຣມກຣາ ຄຸນຄຸມອາຄາຣອອກກົດກະທຽວໄວ້ ຕັ້ງຕ່ອໄປນີ້

ຂ້ອ ១ ໃນກົດກະທຽວນີ້

“ອາຄາຣອູ່ອາສີຍ້” ມາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຣີ່ໂດຍປົກຕິບຸກຄຸລໃຫ້ອູ່ອາສີຍ້ໄດ້ທັງກລາງວັນແລກລາງຄືນ ໄນວ່າຈະເປັນກາຮອູ່ອາສີຍ້ຢ່າງຄາວຮ້ອງຊ້ວ່າຄຣາວ

“ຫ້ອງແດວ” ມາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຣີ່ກ່ອສຮັງຕ່ອນເນື່ອງກັນເປັນແຄວຍາວຕັ້ງແຕ່ສອງຄູຫາເຂົ້ນໄປ ມີຜົນແບ່ງອາຄາຣເປັນຄູຫາແລກປະກອບດ້ວຍວັສດຸໄໝທັນໄຟເປັນສ່ວນໃໝ່

“ຕຶກແດວ” ມາຍຄວາມວ່າ ອາຄາຣີ່ກ່ອສຮັງຕ່ອນເນື່ອງກັນເປັນແຄວຍາວຕັ້ງແຕ່ສອງຄູຫາເຂົ້ນໄປ ມີຜົນແບ່ງອາຄາຣເປັນຄູຫາແລກປະກອບດ້ວຍວັສດຸທັນໄຟເປັນສ່ວນໃໝ່

“ບ້ານແດວ” ມາຍຄວາມວ່າ ຫ້ອງແດວຮ້ອງຕຶກແດວທີ່ໃຊ້ເປັນທີ່ອູ່ອາສີຍ້ ຜົ່ງມີທີ່ວ່າງດ້ານໜ້າແລກ ດ້ານໜ້າຮ່ວ່າງຮ້ວ່າຮ້ອງແນວເບຕທີ່ດິນກັບຕ້ວອາຄາຣແຕ່ລະຄູຫາ ແລກມີຄວາມສູງໄໝເກີນສາມໜັ້ນ

“บ้านแฟด” หมายความว่า อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้าน และมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบได้น้อยกว่า ๕ แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือ การพาณิชยกรรม เช่น โรงพยาบาล หอประชุม โรงเรียน โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา กลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ ปี化的ดเรือ ลู่ทาง ��เป็นสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย เป็นพิเศษ เช่น อาคารดังต่อไปนี้

- (ก) โรงพยาบาล อัมมันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน
- (ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สำหรับเรือขนาดใหญ่เกิน ๑๐๐ ตันกรอบส
- (ค) อาคารหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคา ช่วงหนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภัยนตรายต่อสาธารณะได้
- (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษ หรือรังสีตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย สำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นได้ในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดินฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือบันไดให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

“สำนักงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานหรือที่ทำการ

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม

“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“โรงงานรัฐ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับขยายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

“โรงเรียน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน

“ภัตตาคาร” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร

“วัสดุถาวร” หมายความว่า วัสดุซึ่งตามปกติไม่แปรลักษณะได้ง่ายโดยน้ำ ไฟ หรือดินฟ้าอากาศ

“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง

“พื้น” หมายความว่า พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคนหรือตัวที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงด้วย

“ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งชี้กันแบ่งพื้นภายในอาคารให้เป็นห้อง ๆ

“ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งชี้กันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน

“ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมชาต이나ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมชาต หนา ๑๘ เซนติเมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ เซนติเมตร

“อิฐธรรมชาต” หมายความว่า ดินที่ทำขึ้นเป็นแท่งและได้เผาให้สุก

“หลังคา” หมายความว่า สิ่งปักคลุมส่วนบนของอาคารสำหรับป้องกันแดดและฝน รวมทั้งโครงสร้างหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปักคลุมนี้ให้มั่นคงแข็งแรง

“คาดฟ้า” หมายความว่า พื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาปิดคลุม และบุคคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้

“ช่วงบันได” หมายความว่า ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นต่อเนื่องกันโดยตลอด

“ลูกตั้ง” หมายความว่า ระยะตั้งของขั้นบันได

“ลูกอน” หมายความว่า ระยะรวมของขั้นบันได

“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจากสิ่งใดๆ กีดขวาง

“ที่วาง” หมายความว่า พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปิดคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สรรว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมนูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้าง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๑.๒๐ เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปิดคลุมเหนือระดับนั้น

“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

หมวด ๑

ลักษณะของอาคาร

ข้อ ๒ ห้องแควหรือตึกแควแต่ละคูหา ต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งจากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร และไม่เกิน ๒๕ เมตร มีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร และต้องมีประตูให้คนเข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่วางอันปราศจากสิ่งปิดคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น

ห้องแควหรือตึกแควที่สร้างอยู่ริมถนนสาธารณะต้องให้ระดับพื้นชั้นล่างของห้องแควหรือตึกแควมีความสูง ๑๐ เซนติเมตรจากระดับทางเท้าหน้าอาคาร หรือมีความสูง ๒๕ เซนติเมตรจากระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะหน้าอาคาร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓ บ้านแฉวแต่ละคูหาต้องมีความกว้างโดยวัดระยะตั้งจากจากแนวศูนย์กลางของเสาด้านหนึ่งไปยังแนวศูนย์กลางของเสาอีกด้านหนึ่งไม่น้อยกว่า ๔ เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งจากกับแนวผนังด้านหน้าชั้นล่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และไม่เกิน ๒๕ เมตร และมีพื้นที่ชั้นล่างแต่ละคูหาไม่น้อยกว่า ๒๕ ตารางเมตร

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น

ข้อ ๔ ห้องแฉว ตึกแฉว หรือบ้านแฉวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแฉวนั้นๆ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันและใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม

ข้อ ๕ รั้วหรือกำแพงกันเขตที่อยู่มุ่งถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไป และมีมุ่งหักน้อยกว่า ๑๓๕ องศา ต้องปิดมุ่งรั้วหรือกำแพงกันเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปิดมุ่งมีระยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และทำมุ่งกับแนวถนนสาธารณะเป็นมุ่งเท่าๆ กัน

ข้อ ๖ สะพานส่วนบุคคลสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร และมีส่วนลาดชันไม่เกิน ๑๐ ใน ๑๐๐

สะพานที่ใช้เป็นทางสาธารณะสำหรับรถยนต์ ต้องมีทางเดินรถกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร มีส่วนลาดชันไม่เกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเท้าสองข้างกว้างข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร เว้นแต่สะพานที่สร้างสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะจะไม่มีทางเท้าก็ได้ และมีร้าวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองข้างด้วย

ข้อ ๗ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่อาคารต้องไม่นั่งช่องระบายน้ำอากาศหน้าด่าง ประตู หรือทางหนีไฟ

ข้อ ๘ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน ๖ เมตรจากส่วนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น

ข้อ ๙ ป้ายที่ยื่นจากผนังอาคารให้ยื่นได้ไม่เกินแนวกันสาด และให้สูงได้ไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ป้ายไม่เกิน ๒ ตารางเมตร

ข้อ ๑๐ ป้ายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไม่ได้ยื่นจากผนังอาคาร ให้ติดตั้งได้โดยมีความสูงของป้ายไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตรรั้ดจากขอบของปลายกันสาดนั้น หรือมีพื้นที่ป้ายไม่กิน ๒ ตารางเมตร

ข้อ ๑๑ ป้ายที่ติดตั้งได้กันสาดให้ติดตั้งแบบผนังอาคาร และต้องสูงจากพื้นทางเท้านั้นไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร

ข้อ ๑๒ ป้ายโฆษณาสำหรับโรงพยาบาลให้ติดตั้งบนกับผนังอาคารโรงพยาบาล แต่จะยื่นห่างจากผนังได้ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดตั้งป้ายบนกันสาดจะต้องไม่ยื่นล้ำแนวปลายกันสาดนั้น และความสูงของป้ายทั้งสองกรณีต้องไม่เกินความสูงของอาคาร

ข้อ ๑๓ ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดินโดยตรง ต้องมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้ายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน ๓๒ เมตร

หมวด ๒

ส่วนต่างๆ ของอาคาร

ส่วนที่ ๑

วัสดุของอาคาร

ข้อ ๑๔ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินโดยตรงให้ทำด้วยวัสดุทนไฟทั้งหมด

ข้อ ๑๕ เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป โรงพยาบาล หอประชุม โรงงาน โรงเรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า อาคารขนาดใหญ่ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ท่าอากาศยาน หรืออุโมงค์ ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย

ข้อ ๑๖ ผนังของตึกแฉวหรือบ้านแฉว ต้องทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟด้วย แต่ถ้าก่อด้วยอิฐธรรมชาติหรือคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ผนังนี้ต้องหนาไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร

ข้อ ๑๗ ห้องแฉว ตึกแฉว หรือบ้านแฉวที่สร้างติดต่อกัน ให้มีผนังกันไฟทุกรายละเอียด หักคุ้หา ผนังกันไฟต้องสร้างต่อเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับคาดฟ้าที่สร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกรณีที่เป็นหลังคาสร้างด้วยวัสดุไม่ทนไฟให้มีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคามากไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตรตามความลาดของหลังคა

ข้อ ๑๘ ครัวในอาคารต้องมีพื้นและผนังที่ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ส่วนฝาและpedanนั้น หากไม่ได้ทำด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ ก็ให้หุ้ด้วยวัสดุทนไฟ

ส่วนที่ ๒
พื้นที่ภายในอาคาร

ข้อ ๑๕ อาคารอู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร

ข้อ ๒๐ ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร

ข้อ ๒๑ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทอาคาร	ความกว้าง
๑. อาคารอู่อาศัย	๑.๐๐ เมตร
๒. อาคารอู่อาศัยรวม หอพักตาม กฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณูปโภค พานิชย์ โรงงาน อาคารพิเศษ	๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๒ ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องมีระยะดึงไม่น้อยกว่า ตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทการใช้อาคาร	ระยะดึง
๑. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแคร ห้องพักโรงแรม ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสำหรับอาคารอู่อาศัย ห้องพักคนไข้ พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร	๒.๖๐ เมตร
๒. ห้องที่ใช้เป็นสำนักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงกัตตาภาณ โรงงาน	๓.๐๐ เมตร

ประเภทการใช้อาคาร	ระยะดึง
๓. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม กลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายกัน	๓.๕๐ เมตร
๔. ห้องถ่าย ตีกแตะ ๔.๑ ชั้นล่าง	๓.๕๐ เมตร
๔.๒ ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป	๓.๐๐ เมตร
๕. ระเบียง	๒.๒๐ เมตร

ระยะดึงตามวรรคหนึ่งให้วัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นได้หลังค้าให้วัดจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังค้า ให้วัดจากพื้นถึงยอดฝ่าหรือยอดผนังของห้องหรือส่วนของอาคารดังกล่าวที่ไม่ใช่โครงสร้างของหลังค้า

ห้องในอาคารซึ่งมีระยะดึงระหว่างพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๕ เมตรขึ้นไป จะทำพื้นชั้นลอยในห้องนั้นก็ได้ โดยพื้นชั้นลอยดังกล่าวต้องมีเนื้อที่ไม่เกินร้อยละสี่สิบของเนื้อที่ห้อง ระยะดึงระหว่างพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และระยะดึงระหว่างพื้นห้องถึงพื้นชั้นลอยต้องไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ด้วย

ห้องน้ำ ห้องส้วม ต้องมีระยะดึงระหว่างพื้นถึงเพดานไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ส่วนที่ ๓ บันไดของอาคาร

ข้อ ๒๓ บันไดของอาคารอยู่อาศัยถ้ามีต้องมีอย่างน้อยหนึ่งบันไดที่มีความกว้างสูตรไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ช่วงหนึ่งสูงไม่เกิน ๓ เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนมีหักส่วนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร และต้องมีพื้นหน้าบันได มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ต้องมีชานพักบันไดทุกช่วง ๓ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และchan พักบันไดต้องมีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได ระยะดึงจากขั้นบันไดหรือchan พักบันไดถึงส่วนต่ำสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

ข้อ ๒๔ บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคาร สำนักงาน อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป รวมกันไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูงที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร แต่สำหรับบันไดของ อาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสูงที่ ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ถ้าความกว้างสูงขึ้นของบันไดน้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อย ส่องบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสูงที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร

บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจำนวนมาก เช่น บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยาย ที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มี พื้นที่รวมกันตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแต่ละชั้นของอาคารนั้นที่มีพื้นที่รวมกัน ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร อย่างน้อยสองบันได ถ้ามีบันไดเดียวต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ต้องมีchanพักบันไดทุกช่วง ๔ เมตร หรือน้อยกว่านั้น และระยะดึง จากขั้นบันไดหรือchanพักบันไดถึงส่วนต่อสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ เมตร

chanพักบันไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสูงของ บันได เว้นแต่บันไดที่มีความกว้างสูงเกิน ๒ เมตร chanพักบันไดและพื้นหน้าบันไดจะมีความยาว ไม่เกิน ๒ เมตรก็ได้

บันไดตามวรคหนึ่งและวรคสองต้องมีลูกดึงสูงไม่เกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกอนเมื่อหักส่วน ที่ขั้นบันไดเหลือมันก้อนออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร และต้องมีราบบันไดกันตก บันไดที่มีความกว้างสูงที่เกิน ๖ เมตร และช่วงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ต้องมีราบบันไดหักสองข้าง บริเวณจมูกบันไดต้องมีวัสดุกันลื่น

ข้อ ๒๕ บันไดตามข้อ ๒๔ จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน ๕๐ เมตร จากจุดที่ใกล้สุดบนพื้น ชั้นนั้น

ข้อ ๒๖ บันไดตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่เป็นแนวโถงเกิน ๕๐ องศา จะไม่มีchanพัก บันไดก็ได้ แต่ต้องมีความกว้างเฉลี่ยของลูกอนไม่น้อยกว่า ๒๒ เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ ๒๓ และไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร สำหรับบันไดตามข้อ ๒๔

ส่วนที่ ๔ บันไดหน้าไฟ

ข้อ ๒๗ อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและ มีคาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมี บันไดหน้าไฟที่ทำด้วยวัสดุทุกชนิดอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหน้าไฟนั้นได้โดยไม่มี สิ่งกีดขวาง

ข้อ ๒๘ บันไดหน้าไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า ๖๐ องศา เว้นแต่ตึกแฉวและบ้านแฉวที่สูงไม่เกินสี่ชั้น ให้มีบันไดหน้าไฟที่มีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น

ข้อ ๒๙ บันไดหน้าไฟภายในออกอาคารต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และต้องมีผนังส่วนที่บันไดหน้าไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ

บันไดหน้าไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าหอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อนหรือยืดหรือหยอดลงมาจนถึงพื้นชั้นล่างได้

ข้อ ๓๐ บันไดหน้าไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกันโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประดูหน้าไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายในออกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๔ ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน

ข้อ ๓๑ ประดูหน้าไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสูตรที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประดูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประดูหรือทางออกสู่บันไดหน้าไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกัน

ข้อ ๓๒ พื้นหน้าบันไดหน้าไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร

หมวด ๓

ที่ว่างภายในออกอาคาร

ข้อ ๓๓ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

(๑) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใต้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร

(๒) ห้องแฉว ตึกแฉว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณูปโภค และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใต้ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (๑)

ข้อ ๓๔ ມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວຊື່ດ້ານຫຼັກໄມ່ຕິດຮົມຄຸນສາຫະລະ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫຼັກອາຄາຣກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๖ ເມືດ ໂດຍໄມ່ໃໝ່ມີສ່ວນໃດຂອງອາຄາຣຍື່ນລໍາເຂົາໄປໃນພື້ນທີ່ດັກລ່າວ

ມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫຼັກອາຄາຣກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๓ ເມືດ ເພື່ອໃຫ້ຕິດຕ່ອງຄົງໄດ້ໄມ່ໃໝ່ມີສ່ວນໃດຂອງອາຄາຣຍື່ນລໍາເຂົາໄປໃນພື້ນທີ່ດັກລ່າວ ເວັນແຕ່ການສ້າງບັນໄດ້ໜີໄຟກາຍນອກອາຄາຣທີ່ຍື່ນລໍາໄມ່ເກີນ ๑.๔๐ ເມືດ

ຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວທີ່ສ້າງຄືສົບຄູຫາ ຢີ່ອມີຄວາມຍາວຮຸມກັນຄື່ງ ๔๐ ເມືດ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວນັ້ນກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๔ ເມືດ ເປັນຫ່ອງຕົວຄວາມລຶກຂອງມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວເພື່ອເຊື່ອມກັນທີ່ວ່າງຫຼັກອາຄາຣ

ມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວທີ່ສ້າງຕິດຕ່ອງກັນໄມ່ຄືສົບຄູຫາ ຢີ່ອມີຄວາມຍາວຮຸມກັນໄມ່ຄື່ງ ๔๐ ເມືດ ແຕ່ນີ້ທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວນັ້ນກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๔ ເມືດ ໄນໄຫ້ຄື່ອງເປັນທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວ ແຕ່ໄຫ້ຄື່ອງວ່າມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວນັ້ນສ້າງຕ່ອນເນື່ອງເປັນແຕວເດືອກກັນ

ທີ່ວ່າງຕາມວຽກນີ້ ວຽກສອງ ແລະວຽກສາມ ຈະກ່ອສ້າງອາຄາຣ ຮັວ ກໍາພັງ ຢີ່ອສິ່ງກ່ອສ້າງອື່ນໄດ້ ຢີ່ອຈັດໄໝເປັນບ່ອນໜ້າ ສະວ່າຍ້າ ທີ່ພັກມູລົມໂຍ ຢີ່ອທີ່ພັກຮຸມມູລົມໂຍໄມ້ໄດ້

ມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວທີ່ມີດ້ານຂ້າງໄກລ້ບເບຕ່ອງຜູ້ອື່ນ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງດ້ານຂ້າງຂອງມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວກັບເບຕ່ອງຜູ້ອື່ນນັ້ນກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๒ ເມືດ ເວັນແຕ່ມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວທີ່ກ່ອສ້າງຂຶ້ນທົດແທນອາຄາຣເດີມໂດຍມີພື້ນທີ່ໄມ່ມາກວ່າພື້ນທີ່ຂອງອາຄາຣເດີມແລະມີຄວາມສູງໄມ່ເກີນ ๑.๕ ເມືດ

ข้อ ๓๕ ມັດຖະວົງແຕວຫຼືອຕຶກແຕວທີ່ມີທີ່ວ່າງຫຼັກອາຄາຣຕາມຂ້ອ ๓๔ ວຽກສອງ ແລະໄດ້ຮັນແນວອາຄາຣຕາມຂ້ອ ๔๑ ແລ້ວ ໄນຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຕາມຂ້ອ ๓๓ (๑) ແລະ (๒) ອີກ

ข้อ ๓๖ ບ້ານແຕວຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫຼັກຮະຫວ່າງຮັວຢີ່ອແນວເບຕ່ອງຜູ້ອື່ນນັ້ນກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๓ ເມືດ ແລະຕ້ອງມີທີ່ວ່າງດ້ານຫຼັກອາຄາຣຮະຫວ່າງຮັວຢີ່ອແນວເບຕ່ອງຜູ້ອື່ນນັ້ນກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๔ ເມືດ ເປັນຫ່ອງຕົວຄວາມລຶກຂອງບ້ານແຕວ

ຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແຕວທີ່ສ້າງຄືສົບຄູຫາ ຢີ່ອມີຄວາມຍາວຮຸມກັນຄື່ງ ๔๐ ເມືດ ຕ້ອງມີທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແຕວນັ້ນກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๔ ເມືດ ເປັນຫ່ອງຕົວຄວາມລຶກຂອງບ້ານແຕວ

ບ້ານແຕວທີ່ສ້າງຕິດຕ່ອງກັນໄມ່ຄືສົບຄູຫາ ຢີ່ອມີຄວາມຍາວຮຸມກັນໄມ່ຄື່ງ ๔๐ ເມືດ ແຕ່ນີ້ທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແຕວນັ້ນກວ່າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๔ ເມືດ ໄນໄຫ້ຄື່ອງເປັນທີ່ວ່າງຮະຫວ່າງແຕວດ້ານຂ້າງຂອງບ້ານແຕວ ແຕ່ໄຫ້ຄື່ອງວ່າບ້ານແຕວນັ້ນສ້າງຕ່ອນເນື່ອງເປັນແຕວເດືອກກັນ

ข้อ ๓๓ บ้านแฝดต้องมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตรและ ๒ เมตรตามลำดับ และมีที่ว่างด้านข้างกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

ข้อ ๓๔ คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

คลังสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร สองด้าน ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕ เมตร

ข้อ ๓๕ โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวนสองด้านโดยผนังอาคารทั้งสองด้านนี้ให้ทำเป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีตยกเว้นประดูหนีไฟ ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ทุกด้าน

โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ทุกด้าน

หมวด ๔

แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร

ข้อ ๔๐ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้รั้นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๙ เมตร ห้องแควร ตึกแควร บ้านแควร อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง ใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้รับแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้รับแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้รับแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโกลล์แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำรัง หรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องรับแนวอาคารให้ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องรับแนวอาคารให้ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโกลล์แหล่งน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องรับแนวอาคารให้ห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ทั้งนี้ เว้นแต่ สะพาน เชื่อม รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่าเรือ ป้าย อุปกรณ์ ภาระที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถไม่ต้องรับแนวอาคาร

ข้อ ๔๓ ให้อาคารที่สร้างตามข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ ต้องมีส่วนต่ำสุดของกันสาดหรือส่วนยื่นสถาปัตยกรรมสูงจากระดับทางเท้าไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ เมตร ทั้งนี้ ไม่นับส่วนตอบแต่งที่ยื่นจากผนังไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร และต้องมีท่อรับน้ำจากกันสาดหรือหลังคาต่อแนบหรือฝังในผนังหรือเสาอาคารลงสู่ท่อสาธารณะหรือบ่อพัก

ข้อ ๔๔ ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะรวม วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้กับการนั้นที่สุด

ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ข้อ ๔๕ อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่เท่ากันบนราบที่มีระยะระหว่างถนนสาธารณะสองสายนั้นไม่เกิน ๖๐ เมตร และส่วนกว้างของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กว้างกว่าไม่เกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร จะ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะรวมที่ใกล้ที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า

ข้อ ๔๖ อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยู่ที่มุนตานสาระจะส่องสายขนาดไม่เท่ากัน ความสูงของอาคาร ณ จุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบที่ใกล้ที่สุด จากจุดนั้นไปดังภาพกับแนวเขตถนนสาระจะด้านตรงข้ามของสายที่กว้างกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาระจะมากกว่าต้องไม่เกิน ๖๐ เมตร

สำหรับอาคารซึ่งเป็นห้องแคลวหรือตีกแคลว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาระจะมากกว่าต้องไม่เกิน ๑๕ เมตร

ข้อ ๔๗ รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรือห่างจากถนนสาระน้อยกว่าความสูงของรั้วให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาระ

ข้อ ๔๘ การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน พื้นหรือผนังของอาคารสำหรับอาคารสูงไม่เกิน ๕ เมตร ต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และสำหรับอาคารที่สูงเกิน ๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ต้องห่างอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ที่ว่างที่ใช้เป็นที่จอดรถ

ข้อ ๔๙ การก่อสร้างอาคารในบริเวณด้านข้างของห้องแคลวหรือตีกแคลว

(๑) ถ้าห้องแคลวหรือตีกแคลวนั้นมีจำนวนรวมกันได้ตั้งแต่สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันได้ตั้งแต่ ๕๐ เมตรขึ้นไป และอาคารที่จะสร้างขึ้นเป็นห้องแคลวหรือตีกแคลว ห้องแคลวหรือตีกแคลวที่จะสร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแคลวหรือตีกแคลวเดิมไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารอื่น ต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแคลวหรือตีกแคลวเดิมไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) ถ้าห้องแคลวหรือตีกแคลวนั้นมีจำนวนไม่ถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๕๐ เมตร อาคารที่สร้างขึ้นจะต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแคลวหรือตีกแคลวนั้นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่การสร้างห้องแคลวหรือตีกแคลวต่อจากห้องแคลวหรือตีกแคลวเดิมตามข้อ ๔

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๕ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๕ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูง

ไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๙๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง ด้านนั้นด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

พนิจ จากรัฐมนตรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหว่าง อาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง เชิญแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ประกอบกับมาตรา ๙ (๑) (๓) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติให้การกำหนดดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้